

SEMAN D25-27 NPT per l'estrazione guidata di sonde da $\varnothing 25$ a $\varnothing 27$.

Estrattore in AISI 316L composto da: dado di bloccaggio sonda, valvola a sfera, attacco filettato maschio e rete di protezione per superfici calde.

SEMAN D25-27 NPT viene abbinato a sonde di controllo di liquidi e gas.

Settori d'impiego: industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, conciaria, trattamento e depurazione acque, galvanica.

Realizzato in AISI 316L è resistente alla maggior parte di prodotti reagenti e acidi (secondo tabella compatibilità chimica).

Montaggio: serbatoi, vasche e tubazioni

Materiale: AISI 316L

Connessioni: 1" 1/4 – 1" 1/2 – 2" – 3"



Made in Italy

Orsaiec srl Sede Legale: Via Vanderia, 12 - 36040 SAREGO (VI) ITALY - Sede Operativa: Via Pacinotti, 4 – 36040 BRENDOLA (VI) ITALY
Telefono +39 0444 821506 - Telefax +39 0444 740041- C.F. e VAT IT 03646560247 – R.E.A.: VI – 342088
www.orsaiec.com – info@orsaiec.com – orsaiec@legalmail.it